ECON® Robinet à pointeau Type: 719 Laiton Angle Volant Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Type: 719
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW614N
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: Volant
Matière de l'axe: CW614N

Caractéristiques (2)

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matière de l'actionneur: Plastique
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 100 bar



Tableau de taille:

DN	d	L1	L2	H	M	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1/4"	4	21.5	23	80	50	0.22

Max. working pressure	Max. medium temperature
100 bar	30°C
40 bar	150°C

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Diamètre de passage	Valeur de Kv	Article
		mm	mm	m³/h	
1/4" (8)	PN100	23	4	0.32	13221976

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4722539966791 43_FR_28.04.2024