



ECON® Soupape de décharge Type 524 bronze angle bride

Caractéristiques

Type: 524

Forme de construction: Angle

Matériau du boîtier d'entrée: Bronze

Catégorie de qualité d'entrée: Rg 5

Matériau du boîtier de sortie: Bronze

Catégorie de qualité de sortie: Rg 5

Raccordement amont: Bride

Raccordement aval: Bride

Classe de pression de sortie: PN16

Matériau du capot de ressort: Bronze

Matériau du clapet: Bronze

Matériau du siège: Bronze

Matière du ressort: Acier à ressort

Matière de l'axe: Laiton

Application

- Contrôle de la pression dans les systèmes de fluides pour applications dans le secteur maritime. Convient pour: Eau salée Eau douce. Huile Vapeur. Ciel

Recommandé dans: Aliments et boissons

DN mm	Max set pressure [bar]	A mm	L1 mm	H1 mm	Weight [kg]
15	0- 16 bar	95	65	175	4
20	0- 16 bar	105	65	175	4,1
25	0- 16 bar	115	70	185	5,5
32	0- 15 bar	140	90	185	7,8
40	0- 15 bar	150	90	220	9,8
50	0- 15 bar	165	105	225	14
65	0- 10 bar	185	115	320	18
80	0- 8 bar	200	125	335	23,2

Temperature range

120°C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.