



ECON® Contacteur fin de course Type: 79652 Aluminium

Caractéristiques

Type: 79652
Exécution: Contacteur fin de course
Antidéflagrant: Non
Avec console: Oui
Hauteur de la console: 30 mm
Raccord actionneur de standard: NAMUR [VDI/VDE 3845]
Dimension platines supérieures: 80x30 mm
Longueur de l'arbre d'entraînement: 17 mm
Avec indicateur visuel de position: Oui
Revêtement du surface: Revêtement poudre
Matériau du manche: Acier inoxydable
Matériau du joint torique: NBR
Matériau de la console: Acier inoxydable 304
Température ambiante: -20 / 80 °C

Application

- Retour de la position d'ouverture et de fermeture manuelle, pneumatique et hydraulique des robinets à bille, des vannes à papillon et des robinets à tournant conique.
- Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques

- Pour montage sur actionneurs avec raccordement VDI/VDE 3845.
- Boîtier en aluminium IP67.
- Inclut de série un collier d'assemblage en acier inoxydable [80mmx30mmx30mm (LxIxH)], autres dimensions disponibles sur demande.
- Avec deux interrupteurs mécaniques V3 (1x ouvert et 1x fermé).
- Avec quatre interrupteurs mécaniques V3 (2x ouverts et 2x fermés).
- Avec un retour de position 4-20mA [CPT-Current Position Transmitter] comprenant deux interrupteurs mécaniques V3
- Adapté à des températures ambiantes comprises entre -20°C et +80°C.

Options

- Indicateur optique de position des vannes à trois voies avec perçage L ou T.
- Jeu de montage pour l'utilisation de robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique à commande manuelle (par poignée ou engrenage à vis sans fin).
- Disponible avec des commutateurs inductifs V3.
- Disponible avec potentiomètre 1 kΩ ou 10 kΩ.

Modèle interrupteur	Type d'interrupteur	Nombre de commutateurs	Alimentation	Rétroaction de position	Raccordement électrique	Classe de protection (Valeur IP)	Raccord du electrovanne	Matériau du boîtier	Article
Mécanique V3	Mécanique	2	250 V AC 16A		2x M20x1,5	IP67	Oui	Aluminium	13452281
Mécanique V3	Mécanique	2	250 V AC 16A	4 à 20mA	2x M20x1,5	IP67	Oui	Aluminium	13573516

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.