

STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5512 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.



Domaine d'application

- Pièces des machines
- Génie mécanique
- Conduites de transport



Particularités

- Raccord pour tube résistant à la traction
- Approprié pour les tubes métalliques

Caractéristiques

Série: GRIP-FF

Type: 5512

Forme: Résistant à la traction

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4571

Matériau du manchette: EPDM

Matériau de la boulonnerie: Acier inoxydable

Caractéristiques [2]

Classe qualité des boulons: 1.4401

Approprié pour matière de tube: Métal

Approprié pour plastique avec métal: Non

Approbations: Lloyd's Register type approbation



Raccord diamètre extérieur mm	Raccord 2 diamètre extérieur mm	Classe de pression	Classe de pression Industrie	Classe de pression Maritime	Longueur mm	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
76.1	76.1	PN16	PN35	PN16	100	-20	100	13454398

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.