



## ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série 551 inox

### Caractéristiques

**Série:** 551  
**Type:** 33554  
**Modèle:** Namur 3/2 ou 5/2 voies  
**Raccordement au process:** NAMUR  
**Dimension du raccordement process:** 1/4" [8]  
**Raccordement entrée d'air:** Taraudé  
**Norme du raccordement air moteur:** NAMUR (VDI/VDE 3845)  
**Connexion chasse(s) de l'air:** Taraudé  
**Fonction:** Monostable  
**Manceuvre:** Action indirecte  
**Connecteur inclu:** Oui  
**Orifice:** 6 mm  
**Valeur Kvs:** 0.6 m³/h  
**Pression différentielle minimale:** 2 bar

### Caractéristiques [2]

**Pression différentielle max.:** 10 bar  
**Matériau du boîtier:** Acier inoxydable 316L  
**Catégorie de qualité:** 1.4404  
**Joint:** VMQ - PUR  
**Matériau du boîtier de bobine:** Époxy  
**Durée de marche:** 100 %  
**Classe de protection (Valeur IP):** IP65  
**Antidéflagrant:** Non  
**Certifié SIL:** Non  
**Température du fluide:** -40 / 80 °C

| Dimension du raccord d'entrée d'air | Diamètre air sortant | Type de bobine | Tension d'alimentation | Fréquence (valeur) | Raccordement électrique    | Puissance                     | Capacité de démarrage | Commande de secours manuelle | Température ambiante | Article  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| 1/4" BSP                            | 1/8 BSP              | 400425-101     | 24V CA                 | 50Hz               | Fiche EN 175301-803 type A | 10,5 W / 23 VA                | 55 VA                 | Non                          | De -40 °C à 75 °C    | 12451890 |
| 1/4" BSP                            | 1/8 BSP              | SPC 400925-042 | 24V CC                 |                    | Fiche EN 175301-803 type A | 1.7 W (chaud) - 1.7 W (froid) |                       | Non applicable               | De -40 °C à 60 °C    | 12452299 |
| 1/4" BSP                            | 1/8 BSP              | SPC 400425-142 | 24V CC                 |                    | Fiche EN 175301-803 type A | 9 W (chaud) - 11,2 W (froid)  |                       | Non                          | De -40 °C à 75 °C    | 12451894 |
| 1/4" BSP                            | 1/8 BSP              | 400425-117     | 230V CA                | 50Hz               | Fiche EN 175301-803 type A | 10,5 W / 23 VA                | 55 VA                 | Non                          | De -40 °C à 75 °C    | 12451891 |
| 1/4" NPT                            | 1/8" NPT             | SPC 400925-042 | 24V CC                 |                    | Fiche EN 175301-803 type A | 1.7 W (chaud) - 1.7 W (froid) |                       | Non applicable               | De -40 °C à 60 °C    | 12452300 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.