



## DONADON Support de disque de rupture fig. 1513 modèle HI inox

### Caractéristiques

**Série:** HIA

**Type:** 1513

**Matériau:** Acier inoxydable

**Catégorie de qualité:** 1.4404

### Application

- Support pour disque de rupture SCD traditionnel fig. 1501 et disque de rupture SCD bombé fig. 1506.  
Recommandé dans: Aliments et boissons

### Informations techniques

- Le support de disque de rupture est conçu pour offrir des performances et une fiabilité maximales aux disques de rupture. Le diamètre intérieur du support correspond au passage afin de permettre une ouverture complète du disque de rupture, de manière à obtenir la plus grande surface possible pour la décharge de pression. Le diamètre extérieur correspond au diamètre (intérieur) du cercle de perçage des trous de vis de la bride, de sorte que le support peut être facilement monté entre les brides.

### Options

- Revêtement en PTFE
- Revêtement en PTFE renforcé de fibre de verre.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.