



SMC Filtre régulateur + lubrificateur série AC20A-B to AC60A-B

- Filtre-régulateur + Lubrificateur.
- Taille du corps: 20, 30, 40, 50, 60.
- Raccordement: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
- Pression d'utilisation maxi: 1.0 MPa.
- Élément modulaire.

Caractéristiques

Série: AC-B

Fonction: Filtre-régulateur-lubrificateur

Matériau de la cuve: Polycarbonate

Température de fonctionnement: -5 / 60 °C

Taille	Type de raccord	Filetage in	Niveau de filtration µm	Avec manomètre	Type de purge	Direction du débit	Purge automatique	Plage de réglage	Article
20	BSPP (G)	1/4	5	Non	Manuel	à gauche ? à droite	Oui	0.05 - 0.85 Mpa	14231145
20	BSPP (G)	1/4	5	Oui	Manuel	à gauche ? à droite	Oui	0.05 - 0.85 Mpa	12230662
60	BSPP (G)	1	5	Non	Manuel	à gauche ? à droite	Oui	0.05 - 0.85 Mpa	24114356

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.