

FORMAT Jeu de fraises à tôle HSS TiN type 1303



Modèle :

conforme à la norme d'usine, rectifié à la meule CBN, goujure droite. queue spéciale empêche le foret de tourner dans le mandrin. Rectification par passes croisées et gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.

Applications :

permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés sans bavure. Travaille sans bavure et sans marque de vibration et peut s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun centrage nécessaire.

Pour la tôle d'acier 0,1-2,0 mm

la tôle d'acier inoxydable [V2A] 0,1-1,0 mm

les matières synthétiques jusqu'à 10,0 mm

les métaux non ferreux 0,1-5,0 mm

Remarque : utiliser la pâte de forage [réf. 1312 0005] afin d'augmenter la longévité.

Caractéristiques

direction de découpage: A droite

Type: Foret étagé

Revêtement: TiN

| Longueur totale mm | Matériau | Article |
|-----------------------|----------|----------|
| 58 | HSS-co | 23410303 |
| 66 | HSS-co | 23410304 |
| 72 | HSS-co | 23410305 |
| 86 | HSS-co | 23410306 |
| 87 | HSS-co | 23410307 |
| 91 | HSS-co | 23410308 |
| 104 | HSS-co | 23410309 |