


FORMAT Foret aléreur HSS 90° avec tige cylindrique type 1430



Modèle :

DIN 335-C. Angle de fraisure 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongé CBN. A goujures droites en forme d'U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

Applications :

pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965 et DIN 966. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage !

Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.

Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire pour les modèles non revêtus.

Caractéristiques

direction de découpage: A droite

Norme DIN: 335-C

Type: Fraise conique à chanfreiner

Angle de pointe: 90 °

Diamètre mm	Longueur totale mm	Système d'enregistrement	Matériau	Article
4.3	40	Cylindrique	HSS	23410611
5	40	Cylindrique	HSS	23410612
5.3	40	Cylindrique	HSS	12125836
5.8	45	Cylindrique	HSS	12125837
6	45	Cylindrique	HSS	23410613
6.3	45	Cylindrique	HSS	23410614
7	50	Cylindrique	HSS	12125838
7.3	50	Cylindrique	HSS	23410615
8	50	Cylindrique	HSS	23410616
8.3	50	Cylindrique	HSS	23410617
9.4	50	Cylindrique	HSS	12125839
10	50	Cylindrique	HSS	23410618
10.4	50	Cylindrique	HSS	23410619
11.5	56	Cylindrique	HSS	23410620
12.4	56	Cylindrique	HSS	23410621
13.4	56	Cylindrique	HSS	23410622
15	60	Cylindrique	HSS	23410623
16.5	60	Cylindrique	HSS	23410624
19	63	Cylindrique	HSS	23410625
20.5	63	Cylindrique	HSS	23410626
23	67	Cylindrique	HSS	23410627
25	67	Cylindrique	HSS	23410628
28	71	Cylindrique	HSS	12125840
30	71	Cylindrique	HSS	23410629
31	71	Cylindrique	HSS	23410630

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre mm	Longueur totale mm	Système d'enregistrement	Matériau	Article
40	80	Cylindrique	HSS	23410631

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.