



REMA Aimant de levage permanent PFR

Coefficient sécurité (SF) 3. Très puissant et facile à utiliser.

Grand œillet de levage.

Un seul utilisateur peut lever et transporter des charges autorisées jusqu'à 2000kg.

Surface aimantée prismatique pour plats et ronds.

Exécution très compacte et de faible poids propre étant donné que ces porteurs sont munis d'aimants les plus costauds en Néodyme.

Activation «ON-OFF» aisée par levier avec verrouillage empêchant une éventuelle fausse manœuvre.

La CMU peut varier en fonction de l'épaisseur, les dimensions et la qualité de surface des pièces à lever.

livraison standard:

Option:

Bras HA pour les aimants PFR 250 et PFR 500.

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur de/à mm	Article
95	60	110	23795925
246	120	168	23795928
316	148	216	23795930
480	165	251	23795931

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.