




KUKKO Extracteur à machoires acéréestype 14

Modèle : à deux griffes. A griffes crampons auto-serrantes pointues en acier à outils en alliage de chrome qui se pressent de manière indissociables à la pièce à serrer grâce à leur guidage de crochet en ciseaux. Avec une plage de capacité de serrage extrêmement étendue qui peut être choisie individuellement à côté de la profondeur d'extraction grâce aux goupilles de serrage autobloquantes. Avec pointe de centrage tournant librement et vis trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement.

Applications :

pour extraire les pignons, les paliers et autres pièces similaires dans les endroits difficilement accessibles.



| Envergure mm | Profondeur de serrage mm | Article |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| 6-100 | 85 | 23086128 |
| 6-100 | 85 | 23086126 |
| 10-140 | 125 | 23086129 |
| 15-140 | 160 | 23086127 |
| 15-140 | 160 | 23086130 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.