

FACOM Clé dynamométrique et cliquet amovible type no. 306A



- STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
- Précision sortie usine : $\pm 2\%$ sauf :
 - *R.306-25D - K306-600D - K306-1000D [$\pm 4\%$].
 - *R.304DA [$\pm 6\%$].
- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
- Utilisation possible avec accessoires :
- Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
- Diamètre : 30 mm.
- Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
- Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot [sauf Réf R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000].

Caractéristiques

Type: 306A

Mesure de raccord	Couple de serrage Nm	Longueur totale mm	Poids g	Article
1/2	20 / 100	437	1000	23447960
1/2	40 / 200	515	1300	23447961
1/2	70 / 350	725	1800	23447963
1/4	5 / 25	271	450	23447956
3/8	10 / 50	375	930	23447958
3/8	20 / 100	437	1000	23448294

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.