



ALTREX Échafaudage roulant 1,35x2,45m construction traditionnelle type 4200 bois



Échafaudage en aluminium 4200 – 1,35 m étroit, cote longitudinale 2,45 m

De brede rolsteiger 4200 is 1,35 m breed en 1,85 / 2,45 m lang

- De maximale werkhoogte voor de 4200 is 14,2 m voor binnen en 10,2 m voor buiten (hoger mogelijk i.o.m. Altrex)
- Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
- Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
- Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
- Voorzien van complete, houten kantplankset met scharnieren en houten platformen
- Houten platform voorzien van opwaaibeveiliging
- Telescopisch instelbare driehoeksstabilisatoren
- Dubbel geremde wielen Ø 200 mm. Opspindelbaar (10 cm) en goed ontgrendelbaar met volledige belasting
- Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen

Nomenclature pour n° de commande 3062.7539

Description

Cadre de montage 135-28-7, 9,1 kg : 2

Cadre de garde-corps 135-50-2, 3,4 kg : 2

Support de roue Ø 200 mm série 4000, 3,3 kg : 4

Plate-forme en bois avec trappe, 18,0 kg : 1

Plate-forme en bois sans trappe, 18,0 kg : 1

Entretoise diagonale, 2,4 kg : 4


Entretoise horizontale, 2,2 kg : 6

Bras triangulaire standard série 4000, 7,3 kg : -

Set de plinthes 1,35 x 1,85/2,45 m, 14,9 kg : 1

Numéros de configuration

Cote longitudinale 2,45 m : C420001



Beschreibung

Plate-forme en bois 245 RS TOWER 42 6,2 m

Article

12967132

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.