

FORMAT Jeu de 3 tarauds à main HSS filet UNC type 1647



Modèle :

acier rapide, DIN 2184, type N, sans revêtement.

Comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6-8 filets), un intermédiaire à entrée forme D (3,5-5 filets) et un finisseur à entrée forme C (2-3 filets).

Applications :

pour filetage UNC à pas grossier ANSI B1.1. Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

Caractéristiques

Forme de filetage: UNC

Norme DIN: 2184

Forme de filetage	Dimension de filetage in	Dimension de filetage	Pas de filetage, filet intérieur in	Norme DIN	Matériau	Longueur totale mm	Article
UNC	5/16		18	2184	HSS		23411965
UNC	1/2		13	2184	HSS	75	23411968
UNC	3/4		10	2184	HSS		23411971
UNC	7/8		9	2184	HSS		23411972
UNC	7/16		14	2184	HSS		23411967
UNC		NR.1	8	2184	HSS		23411973
UNC		NR.1	20	2184	HSS		23411964
UNC		NR.1	64	2184	HSS		23411955
UNC		NR.2	56	2184	HSS		23411956
UNC		NR.3	16	2184	HSS		23411966
UNC		NR.3	48	2184	HSS		23411957
UNC		NR.4	40	2184	HSS		23411958
UNC		NR.5	11	2184	HSS		23411970
UNC		NR.5	40	2184	HSS		23411959
UNC		NR.6	32	2184	HSS		23411960
UNC		NR.8	32	2184	HSS		23411961
UNC		NR.9	12	2184	HSS		23411969
UNC		NR.10	24	2184	HSS		23411962
UNC		NR.12	24	2184	HSS		23411963

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.