

GUHRING Fraise à fileter pour filet intérieur TiCN type 1897




Modèle :

carbure monobloc à grain ultrafin, avec arrosage central et rainures hélicoïdales à droite de 27° permettant d'obtenir des conditions de coupe optimales, avec face à chanfreiner 45°. Le principe de fraisage assure une profondeur de filet exacte, une excellente qualité de surface du taraudage, la sécurité du processus d'usinage pour les matériaux difficiles à usiner ainsi que la réalisation du filet presque jusqu'au fond.

Applications :

perçage, fraisage des filets et chanfreinage avec un outil. Pour filetage métrique (à droite et à gauche) ISO DIN 13 pour trous débouchants et trous borgnes.

Remarque : fraises à percer et fileter en carbure monobloc pour d'autres types de filets (UNC, UNF, gaz etc.) sur demande. Inions supplémentaires, voir Annexe technique.



Caractéristiques

Forme de filetage: Métrique

Norme DIN: 6535-HA

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Pas de filetage, filet intérieur mm	Norme DIN	Matériau	Longueur totale mm	Longueur de filetage mm	Article
Métrique	4	0.7	6535-HA	Carbure monobloc	48	6.9	23413084
Métrique	12	1.75	6535-HA	Carbure monobloc	90	20.8	23413089