

FORMAT Ébarbeur manuel HSS 90° type 1468



Modèle :

acier rapide, DIN 335-D, angle de fraisure 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongé CBN, sans revêtement. A goujures droites et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants ainsi que manche bicomposants maniable.

Applications :

pour effectuer en une seule opération les travaux de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991.

| Type | Diamètre mm | Matériau | Article |
|-----------------|----------------|----------|----------|
| | 12.5 | HSS | 23410731 |
| | 16.5 | HSS | 23410732 |
| | 25 | HSS | 23410734 |
| Deburrer a main | 20.5 | HSS | 23410733 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.