## BECK Alésoir à main HSS à réglage rapide type 1505






## Modèle:

coupe à droite, avec lames interchangeables en acier rapide, norme d'usine et queue cylindrique avec carré. Le pas variable des lames assure un perçage sans vibrations et de précision. L'alésoir est réglable progressivement dans la plage de réglage indiquée. Le réglage doit être effectué à l'aide d'une bague lisse de contrôle (réf. 4411). Sans revêtement.

## **Applications:**



particulièrement adapté aux travaux de réparation. Uniquement pour aléser les trous débouchants. Ne convient pas à l'usinage de trous borgnes du fait de la vis frontale. Notamment pour les aciers jusqu'à une résistance de 500 N/mm², tels que les aciers de construction généraux, les aciers jusqu'à une résistance de 900 N/mm², tels que les aciers de décolletage, les aciers traités, les aciers à outils, les aciers de cémentation, les matériaux de moulage et les métaux non ferreux tels que l'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.

Туре	Diamètre	Longueur de coupe	Longueur totale	Système d'enregistrement	Matériau	Article
	mm	mm	mm			
Alésoirs réglable	8	34	115	Trou à quatre-pans	HSS	12594371
Alésoirs réglable	9	34	115	Trou à quatre-pans	HSS	12594372
Alésoirs réglable	10	34	115	Trou à quatre-pans	HSS	12594373
Alésoirs réglable	11	35	125	Trou à quatre-pans	HSS	12594374
Alésoirs réglable	12	41	135	Trou à quatre-pans	HSS	12594375
Alésoirs réglable	13.5	50	146	Trou à quatre-pans	HSS	12594376
Alésoirs réglable	15.5	60	166	Trou à quatre-pans	HSS	12594377
Alésoirs réglable	18	65	178	Trou à quatre-pans	HSS	12594378
Alésoirs réglable	21	76	195	Trou à quatre-pans	HSS	12594379
Alésoirs réglable	24	82	218	Trou à quatre-pans	HSS	12594380
Alésoirs réglable	27.5	86	245	Trou à quatre-pans	HSS	12594381
Alésoirs réglable	31.5	98	280	Trou à quatre-pans	HSS	12594382

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR\_EC002156\_0094\_FR\_21.05.2024