

FACOM Clé mixte creuse type no. 41

STANDARDS: NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113

- Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série.
- Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou.
- Tête fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 6 à 32 mm.
- Présentation : chromée satinée.



Caractéristiques

Exécution pauvre en étincelles: Non

Modèle	Ouverture de clé	Longueur	Exécution pauvre en étincelles	Poids	Article
	mm	mm		g	
Métrique	6	113		30	23444357
Métrique	7	127		35	23444358
Métrique	8	127		35	23444359
Métrique	9	142		50	23444360
Métrique	10	142		50	23444361
Métrique	11	160		75	23444362
Métrique	12	160		75	23444363
Métrique	13	180		100	23444364
Métrique	14	180		100	23444365
Métrique	15	200		13	23444366
Métrique	16	200		13	23444367
Métrique	17	224		195	23444368
Métrique	18	224	Non	195	23444369
Métrique	19	248		250	23444370
Métrique	21	275		320	23444371
Métrique	22	275		320	23444372
Métrique	23	302		415	23444373
Métrique	24	302		415	23444374
Métrique	26	332		605	23444375
Métrique	27	332		605	23444376
Métrique	28	364		700	23444377
Métrique	29	364		700	23444378
Métrique	30	398		850	23444379
Métrique	32	398		850	23444380

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.