



FORMAT Serre-joint à coller sans protection de glissement et poignée en bois type 5091

Modèle :
rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, à 6 cannelures et galvanisé, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, avec poignée en bois et plaque de serrage mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu'à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en matière synthétique sur la plaque de serrage et la partie supérieure.

Applications :
outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l'usinage ou la jonction avec d'autres pièces.

Plage de serrage mm	Longueur des joues mm	Article
2	120	23140885
100	50	23140872
120	60	23140873
120	120	23140881
160	80	23140874
200	100	23140875
250	120	23140876
300	140	23140877
400	175	23140878
500	120	23140879
600	120	23140880
1000	120	23140882
1250	120	23140883
1500	120	23140884
2500	120	23140886

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.