

FACOM Douilles à choc 1/2" hexagonales, mesures métriques type no. NS.A

ISO 2725-2, NF ISO 2725-2.

-Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.

| Ouverture de clé | Ouverture de clé | Mesure de raccord | Diamètre extérieur | Longueur | Article |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| mm | in | in | mm | mm | |
| 8 | 1/2 | 1/2 | 15 | 38 | 23447233 |
| 9 | 1/2 | 1/2 | 16 | 38 | 23447243 |
| 10 | 1/2 | 1/2 | 16 | 38 | 23447244 |
| 11 | 1/2 | 1/2 | 18 | 38 | 23447245 |
| 12 | 1/2 | 1/2 | 20 | 38 | 23447246 |
| 13 | 1/2 | 1/2 | 21 | 38 | 23447247 |
| 14 | 1/2 | 1/2 | 22 | 38 | 23447242 |
| 15 | 1/2 | 1/2 | 24 | 38 | 23447248 |
| 16 | 1/2 | 1/2 | 24 | 38 | 23447249 |
| 17 | 1/2 | 1/2 | 25 | 38 | 23447250 |
| 18 | 1/2 | 1/2 | 28 | 38 | 23447251 |
| 19 | 1/2 | 1/2 | 28 | 38 | 23447252 |
| 20 | 1/2 | 1/2 | 30 | 38 | 23447255 |
| 21 | 1/2 | 1/2 | 30 | 38 | 23447257 |
| 22 | 1/2 | 1/2 | 32 | 38 | 23447258 |
| 23 | 1/2 | 1/2 | 34 | 38 | 23447260 |
| 24 | 1/2 | 1/2 | 34 | 38 | 23447262 |
| 26 | 1/2 | 1/2 | 36 | 42 | 23447263 |
| 27 | 1/2 | 1/2 | 38 | 43 | 23447265 |
| 28 | 1/2 | 1/2 | 40 | 44 | 23447266 |
| 29 | 1/2 | 1/2 | 40 | 44 | 23447268 |
| 30 | 1/2 | 1/2 | 42 | 44 | 23447269 |
| 32 | 1/2 | 1/2 | 44 | 44 | 23447271 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS