



## REMA Palan électrique à chaîne FAH-FBH

Limiteur de charge.  
 Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.  
 Protection moteur IP 54.  
 Fins de course haut et bas.  
 Commande TBT 24 V.  
 Câble de commande et d'alimentation sont équipés avec des connecteurs.  
 Protection inversion des phases.  
 Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.  
 400 V 3 phases 50 Hz.  
 livraison standard:  
 Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).  
 Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.  
 Fin de course haut et bas.  
 Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.  
 Câble d'alimentation de 4 m.  
 Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.  
 Exclusive du chariot.  
 2 vitesses de levage.  
 Option:  
 Hauteurs de levée et de commande plus hautes.  
 Bacs à chaîne de plus grand.  
 Commande à distance sans fil.  
 Chariots.

Vitesse de levage m/min	Puissance kW	Entraînement électrique	Charge de travail kg	Modèle	Poids kg	Article
						13458871
						13458876
						13458991
3,8/1,0	1,6/0,4	Oui	2000	Palans électriques	64	23794648
7.6	1.6	Oui	1000	Palans électriques	30	23794663
7	0.9	Oui	500	Palans électriques	43	23794662

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.