




REMA Manille lyre G 4161

Corps et axe en acier haute résistance
 Galvanisé
 Grade 6
 Coefficient de sécurité: 6 : 1
 Température d'utilisation de -40°C jusqu'à +200°C
 Marquage: Selon la norme, Marqué CE
 Norme: EN 13889
 Coefficient de sécurité: 6
 Grade: 6



Beschreibung	Article
Manille lyre à visser type G-4161 CMU 0.75t	23795477
Manille lyre à visser type G-4161 CMU 1t	23795478
Manille lyre à visser type G-4161 CMU 1.5t	23795479
Manille lyre à visser type G-4161 CMU 12t	23795486
Manille lyre à visser type G-4161 CMU 13.5t	23795487
Manille lyre à visser type G-4161 CMU 8.5t	23795484
Manille lyre à visser type G-4161 CMU 17t	23795488
Manille lyre à visser type G-4161 CMU 35t	23795490

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.