



REMA Manille lyre G 4163


Code produit: G-4163

Matière: corps et axe en acier haute résistance, classe 6, trempé et revenu

Coefficient de sécurité: 6 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale

Finition: galvanisé(e) à chaud

Température: -40°C jusqu'à +200°C



Beschreibung	Article
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 500 kg	23795492
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 750 kg	23795493
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 1000 kg	23795494
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 1500 kg	23795495
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 2000 kg	23795496
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 3250 kg	23795497
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 4750 kg	23795498
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 6500 kg	23795499
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 8500 kg	23795500
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 9500 kg	23795501
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 12000 kg	23795502
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 17000 kg	23795504
Manille lyre à écrou et goupille type G-4163 CMU 25000 kg	23795505

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.