



Élément maillé pour système de cloisonnement

Système de cloison

- **Le rangement à prix malin**
Construction grillagée plate économique (profilé en C), maillage de la grille 40x40x3,8 mm dans cadre de 30 mm.
- **Possibilités d'utilisation multiples**
Utilisable dans les entrepôts et les ateliers pour cloisonner, interdire l'accès ou créer des espaces de stockage.
- **Montage rapide et facile**
- **Construction soudée solide avec revêtement par poudre de qualité supérieure.**
- **Choix de couleur individuel**
Standard RAL 7037 gris poussière. RAL 5002 bleu outremer, RAL 5007 bleu brillant, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 5018 bleu turquoise disponibles sans supplément (à indiquer lors de la commande !). Autres couleurs RAL ou une galvanisation à chaud pour une utilisation en extérieur contre supplément.

Portes

- Entièrement équipées avec serrure et poignée
- Contre-portes vissables de manière variable
- Au choix avec ouverture à gauche ou à droite, vers l'intérieur ou l'extérieur
- Angle d'ouverture maximal 135° vers l'intérieur, 180° vers l'extérieur
- Battant de porte nouvellement conçu pour une plus grande stabilité

Poteau

avec patte de fixation et cheville d'ancrage pour montage au sol.

Poteau d'extrémité en tube carré

(70x40x3 mm) avec embase étroite, pattes de vissage pour éléments (un côté), avec vis, chevilles.

Poteau central en tube rectangulaire (70x40x3 mm)

,avec embase large et pattes de vissage pour les éléments (des deux côtés).

Poteau d'angle en tube carré

(40x40x3 mm), vissage à 90°.

Poteau en T

(70x40x3 mm), avec embase large et pattes de vissage pour les éléments (des deux côtés) pour des départs au mur à angle droit (construction de box etc.).

Profilé de raccordement mural

à la place des poteaux d'extrémité, profilé en U, perforé pour vis à chevilles.

Poteau rapporté

pour tous les types de poteaux.

Peinture standard RAL 7037 gris poussière.

Remplissages

- Flexible grâce aux cadres profilés
- Différents remplissages possibles - possibilité de combiner les hauteurs
- Prix et modèles sur demande

Toutes les portes complètes équipées de serrures et poignées, sans cylindre profilé !

Éléments d'angle Vario pour une utilisation variable disponibles sur demande.

en 4 largeurs, hauteur 2200 mm, hauteur au sol 100 mm.

Beschreibung	Article
Élément mural 1 000 mm gris pour système de cloisonnement Vario	11818773
Élément mural 500 mm gris pour système de cloisonnement Vario	11818772

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.