



LOCTITE 542 - Etanchéité filetée pour métal, en part. tuyaux hydrauliques



Raccords à filets fins utilisés dans les circuits hydrauliques et pneumatiques, durcissant, liquide.

Caractéristiques de produit

- Résistance au démontage: moyen
- Substrats à étancher: métal
- Etanchéité immédiate à basse pression: non

Domaine d'utilisation

Pour applications dans la construction mécanique, l'industrie automobile, les machines agricoles ainsi que les engins de chantier.

Caractéristiques

Série: 542



Application	Contenu ml	Modèle	Article
Etanchéité filetée	10	Filetage jusqu'à 3/4"	23168217
Etanchéité filetée	50	Filetage jusqu'à 3/4"	10020546
Etanchéité filetée	250	Filetage jusqu'à 3/4"	23168189

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.