

## Robinet de remplissage et purge Type: 450 Bronze Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible



### Caractéristiques

**Type:** 450  
**Norme:** EN (DIN)  
**Exécution:** Robinet de remplissage et purge  
**Forme de construction:** Droit  
**Matériau du boîtier:** Bronze  
**Raccord:** Fileté (BSPP)  
**Raccord 2:** Raccord pour flexible  
**Fermeture automatique:** Non  
**Type de soupape:** Plug type

**Température maximum de service:** 150 °C


**Pression maximale à 20 °C:** 16 bar

**Avec levier de manœuvre:** Non

**Avec bouchon étanche:** Oui

### Application

- Recommandé dans: Services publics



DN ["]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
3/8	40,5	80	56
1/2	47,5	87,5	63
3/4	53,5	102	68
1	62,5	129	90

Min./Max.	Press./Temp.
Max.oper.press	16bar
Max. temperature	150°C

Largeur nominale	Diamètre du pilier mm	Classe de pression	Longueur totale mm	Type de commande	Matériau du clapet	Article
3/8" [10]	10	PN16	80	Came	Bronze	11811288
1" [25]	25	PN16	128.5	Came	Bronze	11811285

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.