



GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox bride

Caractéristiques

Série: 431mGFO

Type: 1161

Forme de construction: Angle

Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable

Catégorie de qualité d'entrée: 1.4408

Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable

Catégorie de qualité de sortie: 1.4408

Raccordement amont: Bride

Norme de raccord d'entrée: EN 1092

Raccordement aval: Bride

Classe de pression de sortie: PN10

Norme de raccord de sortie: EN 1092

Levier: Non

Matériau du capot de ressort: Acier inoxydable

Matière du siège: Acier inoxydable

Matière du ressort: Acier à ressort

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Diamètre nominal d'entrée	Classe de pression d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage bar	Joint	Article
DN20	PN10	DN20	0.5 / 2	EPDM	12447351
DN20	PN10	DN20	1.5 / 6	EPDM	12447362
DN20	PN10	DN20	5.5 / 10	EPDM	12447374
DN25	PN10	DN25	0.5 / 2	EPDM	12447352
DN25	PN10	DN25	5.5 / 10	EPDM	12447375
DN25	PN10	DN25	1.5 / 6	EPDM	12447363
DN32	PN10	DN32	0.5 / 2	EPDM	12447353
DN32	PN10	DN32	1.5 / 6	EPDM	12447364
DN32	PN10	DN32	5.5 / 10	EPDM	12447376
DN40	PN10	DN40	1.5 / 6	EPDM	12447365
DN40	PN10	DN40	5.5 / 10	EPDM	12447377
DN40	PN10	DN40	0.5 / 2	EPDM	12447354
DN50	PN10	DN50	5.5 / 10	EPDM	12447378
DN65	PN10	DN65	1 / 6	EPDM	12447366
DN65	PN10	DN65	1 / 6	EPDM	12447367
DN80	PN10	DN80	1 / 6	EPDM	12447368

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.