


HONEYWELL Réducteur de pression type 141B série D16 bronze bride



Caractéristiques

Série: D16N
Type: 141B
Modèle: Action directe
Raccord: Bride
Pression d'entrée max.: 25 bar
Température du fluide: 0 / 65 °C
Convient pour le gaz: 1
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: Rg 5
Matériau du clapet: Plastique
Matériau du siège: Plastique

Caractéristiques [2]

Matériau de la membrane: NBR
Matériau du ressort: Acier à ressort
Matériau du capot de ressort: Laiton
Matériau d'élément filtrant: Acier inoxydable
Avec des accouplements: Non
Disconnecteur: Non

Largeur nominale	Type de performance	Valeur Kvs m ³ /h	Plage de pression réduite bar	Article
DN15	Standard	3	1.5 / 12	11810578
DN20	Standard	3.3	1.5 / 12	11810579
DN32	Standard	10.1	1.5 / 12	11810581
DN40	Standard	13.5	1.5 / 12	11810582

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.