Vannes à opercule Type: 290AA Laiton Taraudé (BSPP) PN20



Caractéristiques

Type: 290AA
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Laiton
Raccord: Taraudé (BSPP)
Type de joint d`axe: Etoupe
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: AF15MA
Matière du chapeau: CW614N
Matière du joint de chapeau: Joint fibre

Matière de l'actionneur: Aluminium
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 170 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 20 bar

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN	M	H	L	Weight
["]	mm	mm	mm	[kg]
3/8	50	71	40	0,18
½	55	80	44	0,245
¾	60	95	48	0,375
1	65	101	54	0,5
1 ¼	75	120	60	0,75
1 ½	80	135	64	0,99
2	90	150	72	1,43
2 ½	110	185	80	2,44
3	120	205	85	3,5
4	140	260	97	6,05

Water, oil, air	Steam
20 bar - 100°C	7 bar - 170°C

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de chapeau	Joint	Matière de la pelle	Matière de l'axe	Article
CW614N	3/8" [10]	PN20	Norme du fabricant	40	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	12391291
CW614N	1/2" [15]	PN20	Norme du fabricant	44	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815482
CW614N	3/4" [20]	PN20	Norme du fabricant	48	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815483
CW614N	1" [25]	PN20	Norme du fabricant	54	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815478
CW614N	1.1/4" [32]	PN20	Norme du fabricant	60	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815485

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010163_0035_MVD_FR_02.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de chapeau	Joint	Matière de la pelle	Matière de l'axe	Article
CW614N	1.1/2" (40)	PN20	Norme du fabricant	64	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815484
CW614N	2" (50)	PN20	Norme du fabricant	72	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815479
CW614N	2.1/2" (65)	PN20	Norme du fabricant	80	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815486
CW614N	3" (80)	PN20	Norme du fabricant	85	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815480
CW614N	4" (100)	PN20	Norme du fabricant	97	Volant, tige tournante non-montante	Vissé	Laiton	Laiton	Laiton	11815481

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010163_0035_MVD_FR_02.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com