

FLEXION Prolongateur en laiton nickelé, mâle-femelle conique



Caractéristiques

Série: W89A

Type: RED-B-T

Température de service: -40 / 150 °C

Pression de service: -0.95 / 60 bar

Pression maximum de service [Bar]: 60 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
W89A-12398	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	14378241
W89A-12392	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	12481345
W89A-12384	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	12481341
W89A-12382	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	12481340
W89A-12386	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	12481342
W89A-12396	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	12481347

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.