

FLEXION Raccord en T, en laiton nickelé, femelle-mâle-femelle



Caractéristiques

Série: W89A

Type: ADPT-B-T

Température de service: -40 / 150 °C

Pression de service: -0.95 / 60 bar

Pression maximum de service [Bar]: 60 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
W89A-12210	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	24204720
W89A-12220	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1	Filetage extérieur BSPT (R)	1	24205560
W89A-12214	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	24207835

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.