



## ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33400NF série 327 laiton anti-déflagrante Ex-d




### Caractéristiques

**Série:** 327  
**Type:** 33400NF  
**Modèle:** Électrovanne piloté 3/2-voies  
**Fonction:** Universel  
**Manceuvre:** Action directe  
**Connecteur inclu:** Non applicable  
**Orifice:** 5.7 mm  
**Valeur Kvs:** 0.45 m<sup>3</sup>/h  
**Viscosité max.:** 65 mm<sup>2</sup>/s  
**Pression différentielle minimale:** 0 bar  
**Pression différentielle max.:** 10 bar  
**Matériau du boîtier:** Laiton  
**Joint:** FPM (FKM)  
**Matériau du boîtier de bobine:** Aluminium  
**Anneau de court-circuit Matériel:** Cuivre  
**Durée de marche:** 100 %

### Caractéristiques [2]

**Classe de protection (Valeur IP):** IP66/IP67  
**Commande de secours manuelle:** Non  
**Antidéflagrant:** Oui  
**Classe déflagrant:** II 2G Ex db IIC Gb T6-T5-T4 / II 2D  
 Ex tb IIIC Db  
**ATEX Zone:** Zone 1 / 21  
**Certifié SIL:** Oui  
**Approbations:** ATEX IECEx, SIL  
**Température du fluide:** De -20 °C à 120 °C



Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Connexion chasse(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence [valeur]	Raccordement électrique	Puissance	Capacité de démarrage	Température ambiante	Article
Tarudé (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	NF	24V CC		Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		De -60 °C à 40 °C	12427356
Tarudé (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	NFET	24V CC		Boîte de raccordement avec M20 x 1,5 entrée de câble	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		De -60 °C à 40 °C	12427358
Tarudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	NF	24V CC		Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT	3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)		De -60 °C à 60 °C	13409870
Tarudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	NFET	24V CC		Boîte de raccordement avec M20 x 1,5 entrée de câble	3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)		De -60 °C à 60 °C	11815269
Tarudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	NF	24V CC		Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		De -60 °C à 40 °C	11403743
Tarudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	NF	230V CA	50/60Hz	Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT	10 W	10 VA	De -60 °C à 40 °C	13409871

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.