



ECON® Robinet de manomètre Type 862 acier taraudé/fileté

Caractéristiques

Type: 862

Matériau du boîtier: Acier

Catégorie de qualité: 1.0460

Type de commande: Volant

Matériau du manchon du tension: Acier


Matériau d'écrou mobile: Acier

Application

- Liquides, gaz et vapeurs.
- Industrie de process.
- Génie mécanique.
- Industrie de pétrole et du gaz..
- Centrales électriques.

Informations techniques

- Selon DIN 16270 forme A.
- Avec vis de purge.
- Raccordement d'écrou mobile selon DIN 16283.
- Type 862M munie d'un connecteur de contrôle M20 x 1,5.



Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Raccordement coté instrumentation	Dimension du raccordement d'instrument	Connecteur de contrôle	Classe de pression	Pression maximale à 20 °C bar	Température maximum de service °C	Matière de l'étanchéité primaire à l'axe	Matière de l'axe	Article
Fileté	1/2" BSPP(G)	Écrou mobile	1/2" BSPP(G)	-	PN400	400	400	Graphite	1.4104	13489527
Fileté	1/2" BSPP(G)	Écrou mobile	1/2" BSPP(G)	-	PN400	400	300	Graphite	1.4104	13489036
Fileté	1/2" BSPP(G)	Écrou mobile	1/2" BSPP(G)	-	PN400	400	120	PTFE	1.4104	11811724
Fileté	1/2" BSPP(G)	Écrou mobile	1/2" BSPP(G)	M20x1,5	PN400	400	120	PTFE	1.4104	12447436
Fileté	1/2" NPT	Taraudé	1/2" NPT	-	PN400	400	120	PTFE	1.4104	13491229
Fileté	1/4" BSPP(G)	Écrou mobile	1/4" BSPP(G)	-	PN250	250	120	PTFE	1.4104	13374898

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.