



AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 à commande pneumatique Bride


Caractéristiques

- Série: VF
- Type: 208
- Norme: EN (DIN)
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Catégorie de qualité: AISI10Mg
- Revêtement du surface: Norme du fabricant
- Raccord: Bride
- Type de commande: à commande pneumatique

Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 80 °C

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons, Construction mécanique



Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Code de matériau du tuyau/gaine	Matériau du tuyau/gaine	Max. pression de commande	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
					bar	bar	
DN40	PN6	PN10	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	10051530
DN50	PN6	PN10	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	10051531
DN65	PN6	PN10	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	10051532
DN80	PN6	PN10	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	10051533
DN100	PN6	PN10	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	10051534
DN125	PN6	PN10	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	10051535
DN150	PN6	PN10	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	8	6	10051536
DN200	PN4	PN10	NR-X	NR (caoutchouc naturel)	6	4	10051537

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.