



LMC Adaptateur Eritite ETE - aluminium

Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. Aluminium. adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Aluminium

Type de raccord: Raccord rapide

Type de raccord à sertir: Cam & Groove

Extrémité de raccordement: Coupleur

Matériau du joint: NBR

Angle (Degrés): 0 °

Exécution douille: Cannelé

Plage de température [°C]: -20 / 95 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
1/2"	DN12	10	145	11096247
3/4"	DN19	17	246	10037508
1"	DN25	17	246	10037408
1.1/4"	DN32	17	246	10037531
1.1/2"	DN38	17	246	10037530
2"	DN50	17	246	10037409
2.1/2"	DN63	10	145	10037532
3"	DN75	9	130	10037410
4"	DN100	7	101	10037435
5"	DN125	5	72	10069805
6"	DN150	5	72	10037436
3"	DN75	9	130	10037413

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.