



LMC Raccord Eritite ETC - aluminium

Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en aluminium. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox, anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Aluminium

Type de raccord: Raccord rapide

Type de raccord à sertir: Cam & Groove

Extrémité de raccordement: Coupleur

Matériau du joint: NBR

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé

Plage de température [°C]: -20 / 95 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
1/2"	DN12	10	145	11066770
3/4"	DN19	17	246	10037509
1"	DN25	17	246	10037411
1.1/4"	DN32	17	246	10037534
1.1/2"	DN38	17	246	10037533
2"	DN50	17	246	10037412
2.1/2"	DN63	10	145	10037535
4"	DN100	7	101	10037443
5"	DN125	5	72	10037444
6"	DN150	5	72	10037445

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.