



LMC Adaptateur Eritite ETE - laiton

Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. Laiton. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Laiton

Type de raccord: Raccord rapide

Type de raccord à sertir: Cam & Groove

Extrémité de raccordement: Adaptateur

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé

Plage de température [°C]: -20 / 120 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
1/2"	DN12	17	246	10037510
3/4"	DN19	17	246	10037511
1"	DN25	17	246	10037414
1.1/4"	DN32	17	246	10037537
1.1/2"	DN38	17	246	10037536
2.1/2"	DN63	10	145	10037538
3"	DN75	9	130	10037416
4"	DN100	7	101	10037458

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.