



LMC Raccord Eritite ETC - laiton

Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en laiton. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox, anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Laiton

Type de raccord: Raccord rapide

Type de raccord à sertir: Cam & Groove

Extrémité de raccordement: Coupleur

Matériau du joint: NBR

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé

Plage de température [°C]: -20 / 120 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
1/2"	DN12	17	246	10037512
3/4"	DN19	17	246	10037513
1"	DN25	17	246	10037417
1.1/4"	DN32	17	246	10037540
1.1/2"	DN38	17	246	10037539
2"	DN50	17	246	10037418
2.1/2"	DN63	10	145	10037541
3"	DN75	9	130	10037419

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.