



ERIKS Bague d'appui en NBR

Bagues d'appui en NBR (nitrile) 90 Shore A , exécution concave. L'exécution concave de la bague d'appui ou par-back, apporte une résistance accrue à l'extrusion du joint torique. Température : -30°C à +120°C. Couleur : noir.

Caractéristiques

Matériau: NBR

Couleur: Noir

Plage de température: -30 / 120 °C

Diamètre intérieur	Hauteur	Epaisseur	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
0.594	1.35	1.24	009	10021174
3.56	1.35	1.24	006	10021171
4.34	1.35	1.24	007	10021172
5.13	1.35	1.24	008	10021173
6.73	1.35	1.24	010	10021175
8.31	1.35	1.24	011	10021176
9.91	1.35	1.24	012	10021177
11.48	2.18	1.35	111	10021201
11.56	1.35	1.24	013	10021178
13.08	2.18	1.35	112	10021202
13.16	1.35	1.24	014	10021179
13.16	3	1.27	206	10021257
14.66	2.18	1.35	113	10021203
14.73	1.35	1.24	015	10021180
14.73	3	1.27	207	10021258
16.26	2.18	1.35	114	10021204
16.33	1.35	1.24	016	10021181
16.33	3	1.27	208	10021259
17.83	2.18	1.35	115	10021205
17.9	3	1.27	209	10021260
17.91	1.35	1.24	017	10021182
19.43	2.18	1.35	116	10021206
19.46	3	1.27	210	10021261
19.51	1.35	1.24	018	10021183
21.03	3	1.27	211	10021262
21.08	1.35	1.24	019	10021184
21.11	2.18	1.35	117	10021207
22.63	3	1.27	212	10021263
22.68	1.35	1.24	020	10021185
22.68	2.18	1.35	118	10021208
24.21	3	1.27	213	10021264
24.26	1.35	1.24	021	10021186
24.28	2.18	1.35	119	10021209
25.81	3	1.27	214	10021265
25.86	1.35	1.24	022	10021187
25.86	2.18	1.35	120	10021210
27.38	3	1.27	215	10021266
27.43	1.35	1.24	023	10021188
27.46	2.18	1.35	121	10021211
28.98	3	1.27	216	10021267

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Hauteur	Epaisseur	Dimension selon AS568- BS1806-ISO3601	Article
mm	mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
29.03	1.35	1.24	024	10021189
29.03	2.18	1.35	122	10021212
30.56	3	1.27	217	10021268
30.61	1.35	1.24	025	10021190
30.63	2.18	1.35	123	10021213
32.16	3	1.27	218	10021269
32.21	1.35	1.24	026	10021191
32.21	2.18	1.35	124	10021214
33.78	1.35	1.24	027	10021192
33.81	2.18	1.35	125	10021215
33.88	3	1.27	219	10021270
35.38	1.35	1.24	028	10021193
35.38	2.18	1.35	126	10021216
35.48	3	1.27	220	10021271
36.98	2.18	1.35	127	10021217
37.06	3	1.27	221	10021272
38.43	4.65	1.93	325	10021332
38.56	1.35	1.24	029	10021194
38.56	2.18	1.35	128	10021218
38.66	3	1.27	222	10021273
40.16	2.18	1.35	129	10021219
41.61	4.65	1.93	326	10021333
41.73	1.35	1.24	030	10021195
41.73	2.18	1.35	130	10021220
41.83	3	1.27	223	10021274
43.33	2.18	1.35	131	10021221
44.78	4.65	1.93	327	10021334
44.91	1.35	1.24	031	10021196
44.91	2.18	1.35	132	10021222
45.01	3	1.27	224	10021275
46.51	2.18	1.35	133	10021223
47.96	4.65	1.93	328	10021335
48.08	2.18	1.35	134	10021224
48.18	3	1.27	225	10021276
49.68	2.18	1.35	135	10021225
51.13	4.65	1.93	329	10021336
51.26	1.35	1.24	033	10021198
51.26	2.18	1.35	136	10021226
51.36	3	1.27	226	10021277
52.86	2.18	1.35	137	10021227
54.31	4.65	1.93	330	10021337
54.43	1.35	1.24	034	10021199
54.43	2.18	1.35	138	10021228
54.53	3	1.27	227	10021278
56.03	2.18	1.35	139	10021229
57.61	1.35	1.24	035	10021200
57.61	2.18	1.35	140	10021230
57.61	4.65	1.93	331	10021338
57.71	3	1.27	228	10021279
59.21	2.18	1.35	141	10021231
60.78	2.18	1.35	142	10021232
60.78	4.65	1.93	332	10021339

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Hauteur	Epaisseur	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
60.88	3	1.27	229	10021280
62.38	2.18	1.35	143	10021233
63.96	2.18	1.35	144	10021234
63.96	4.65	1.93	333	10021340
64.06	3	1.27	230	10021281
65.56	2.18	1.35	145	10021235
66.83	3	1.27	231	10021282
67.13	2.18	1.35	146	10021236
67.13	4.65	1.93	334	10021341
68.73	2.18	1.35	147	10021237
70	3	1.27	232	10021283
70.31	2.18	1.35	148	10021238
70.31	4.65	1.93	335	10021342
71.91	2.18	1.35	149	10021239
73.18	3	1.27	233	10021284
73.48	2.18	1.35	150	10021240
73.48	4.65	1.93	336	10021343
76.35	3	1.27	234	10021285
76.66	2.18	1.35	151	10021241
76.66	4.65	1.93	337	10021344
79.53	3	1.27	235	10021286
79.83	4.65	1.93	338	10021345
82.7	3	1.27	236	10021287
83.01	2.18	1.35	152	10021242
83.13	4.65	1.93	339	10021346
85.88	3	1.27	237	10021288
86.31	4.65	1.93	340	10021347
89.05	3	1.27	238	10021289
89.36	2.18	1.35	153	10021243
89.48	4.65	1.93	341	10021348
92.23	3	1.27	239	10021290
92.66	4.65	1.93	342	10021349
95.4	3	1.27	240	10021291
95.71	2.18	1.35	154	10021244
98.58	3	1.27	241	10021292
101.75	3	1.27	242	10021293
102.06	2.18	1.35	155	10021245
104.93	3	1.27	243	10021294
108.1	3	1.27	244	10021295
108.41	2.18	1.35	156	10021246
108.66	4.65	1.93	347	10021350
114.45	3	1.27	246	10021297
114.76	2.18	1.35	157	10021247
115.01	4.65	1.93	349	10021351
117.63	3	1.27	247	10021298
121.11	2.18	1.35	158	10021248
121.11	3	1.27	248	10021299
121.36	4.65	1.93	351	10021352
124.28	3	1.27	249	10021300
127.46	2.18	1.35	159	10021249
127.46	3	1.27	250	10021301
130.63	3	1.27	251	10021302

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Max. 200 articles dans le tableau

PR_EC010426_0002_FR_17.05.2024

Diamètre intérieur	Hauteur	Epaisseur	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
330.66	3	1.27	279	10021330
330.91	4.65	1.93	382	10021371
356.05	3	1.27	280	10021331

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

