Collier de serrage FIXXED POWER 2B inox 304/W4

Exécution:
Double collier industriel lourd Multi usages. Système de serrage robuste entièrement en inox (W4), grâce auquel la force de serrage de la bande dépasse celle du boulon.
Le boulon est équipé d'une bague d'espacement facilitant ainsi le montage à l'aide d'une clé à molette, plate ou ronde.
Les largeurs de bande, épaisseurs et dimensions des boulons dépendent de la dimension serrage du collier.
Les côtés de la bande sont recourbés afin d'éviter des coupures au flexible.
Renforcement des colliers par 3 points de soudure garantissant ainsi une grande résistance à la traction.
Marquage:
Bande pourvu d'un texte en impression: - dimension
Materiau:
Bande : acier inoxydable 304/ W4Boulons : acier inoxydable 304/W4, galvanisé
Montage:
Montage à l'aide d'une clé à molette, plate ou ronde. Dimensions réprisent dans le tableau

Caractéristiques

Type: Collier de serrage avec 2 boulons
Matériau: Acier inoxydable (AISI 304)

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur du ruban, de la cassette mm	Zone de serrage mm	Article
24	101 / 111.9	11903357
24	112 / 128.9	11903358
26	129 / 145.9	11903359
26	146 / 162.9	11903360
26	163 / 187.9	11903361
26	188 / 212.9	11903362
26	212 / 237.9	11903363
20	40 / 46.9	11903350
22	47 / 53.9	11903351
22	54 / 60.9	11903352
22	61 / 67.9	11903353
24	68 / 78.9	11903354
24	79 / 89.9	11903355
24	90 / 100.9	11903356

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010446_0011_FR_12.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 4 78 40 14 00 | E-mail: eriks.flexibles@eriks.fr