

KROHNE Débitmètre à flotteur VA40V/R eau




Caractéristiques

Série: VA40
Type: 8194
Montage: Vertical
Ressort intérieur: Non
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Calibrage: Eau
Précision: 1.0 %
Norm d' précision: VDI/VDE 3513
Matériau de raccord: Acier inoxydable 316L

Caractéristiques [2]

Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Joint: NBR
Avec robinet à pointeau: Non
Antidéflagrant: Non
Température du fluide: -20 / 100 °C
Température ambiante: -20 / 100 °C



Dimension du raccordement process	Plage de mesure	Unité de mesure	Matériau tube de mesure	Matériau du flotteur	Pression max.	Article
1/2" [15]	25 / 250	l/h	Verre	Acier inoxydable 316Ti	10 bar	11260972

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.