



## GORE® Cordon PTFE expansé GORE 500

Pour usage industriel uniquement.

Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, dispositifs médicaux.

### Caractéristiques

**Série:** GORE

**Type:** 500

**Structure de matériel:** PTFE expansé multidirectionnel

**Forme:** Plat

**Température maximale:** 315 °C

**Température minimale:** -268 °C

**Pression max.:** 40 bar

**Convient pour fluide:** Huile, Alcalis faibles, Acides forts, Lösungsmittel, Gaz naturel, Fluides frigorigènes, Cryogénique, Acides forts (sauf fluorhydrique), Lubrifiant, Acide, Biodiesel, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Acides faibles, Graisse, Carburants, Hydrocarbures, Alcalis, Air (comprimé), Alcalis forts, Chlore, gazeux [7782-50-5]

### Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

| Largeur<br>mm | Epaisseur<br>mm | Longueur du rouleau<br>m | Article  |
|---------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 10            | 3               | 10                       | 12327514 |
| 10            | 3               | 5                        | 12327520 |
| 10            | 3               | 20                       | 12327521 |
| 10            | 6               | 10                       | 11185136 |
| 15            | 3               | 5                        | 12327522 |
| 15            | 3               | 10                       | 12327517 |
| 15            | 3               | 20                       | 12327523 |
| 15            | 6               | 20                       | 12327531 |
| 15            | 6               | 10                       | 12327530 |
| 15            | 6               | 5                        | 12327529 |
| 20            | 3               | 5                        | 12327524 |
| 20            | 3               | 10                       | 12327519 |
| 20            | 3               | 20                       | 12327525 |
| 20            | 6               | 10                       | 12327518 |
| 20            | 6               | 5                        | 12327532 |
| 20            | 6               | 20                       | 12327533 |
| 25            | 3               | 10                       | 12327515 |
| 25            | 3               | 20                       | 12327526 |
| 25            | 6               | 20                       | 12327534 |
| 25            | 6               | 10                       | 12327516 |
| 30            | 3               | 20                       | 12327528 |
| 30            | 3               | 10                       | 12327527 |
| 30            | 6               | 20                       | 12327536 |
| 30            | 6               | 10                       | 12327535 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.