



ERIKS Boîte d'assortiment type A

Contenu: 435 joints toriques : 30 dimensions en pouce (MS29513).

Dimensions : 2,9x1,78 à 18,77x1,78; 9,2x2,62 à 23,47x2,62; 18,64x3,53 à 28,17x3,53.

Livable en :Compound 36624: NBR (nitrile) 70 Shore A Compound 47702: NBR (nitrile) 90 Shore A.Compound 51414: FPM (Viton®) 75 Shore A. (Viton® = marque déposée de DuPont Performance Polymers)

| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre du cordon (mm) | AS | Contenu (pièces) |
|-------------------------|-------------------------|-----|------------------|
| 2.90 | 1.78 | 006 | 30 |
| 3.68 | 1.78 | 007 | 30 |
| 4.47 | 1.78 | 008 | 30 |
| 5.28 | 1.78 | 009 | 30 |
| 6.07 | 1.78 | 010 | 30 |
| 7.65 | 1.78 | 011 | 30 |
| 9.25 | 1.78 | 012 | 30 |
| 10.82 | 1.78 | 013 | 20 |
| 12.42 | 1.78 | 014 | 20 |
| 14.00 | 1.78 | 015 | 10 |
| 15.60 | 1.78 | 016 | 10 |
| 17.17 | 1.78 | 017 | 10 |
| 18.77 | 1.78 | 018 | 10 |
| 9.20 | 2.62 | 110 | 15 |
| 10.77 | 2.62 | 111 | 15 |
| 12.37 | 2.62 | 112 | 15 |
| 13.95 | 2.62 | 113 | 15 |
| 15.55 | 2.62 | 114 | 10 |
| 17.12 | 2.62 | 115 | 10 |
| 18.72 | 2.62 | 116 | 10 |
| 20.30 | 2.62 | 117 | 10 |
| 21.90 | 2.62 | 118 | 5 |
| 23.47 | 2.62 | 119 | 5 |
| 18.64 | 3.53 | 210 | 5 |
| 20.22 | 3.53 | 211 | 5 |
| 21.82 | 3.53 | 212 | 5 |
| 23.39 | 3.53 | 213 | 5 |
| 24.99 | 3.53 | 214 | 5 |
| 26.57 | 3.53 | 215 | 5 |
| 28.17 | 3.53 | 216 | 5 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Matériau | Dureté Sh A | Type boîte d'assortiment | Compound | Couleur | Plage de température | Nom commercial | Article |
|----------|----------------|-----------------------------|----------|---------|-------------------------|----------------|----------|
| EPDM | 70 | A | 55914 | Noir | -45 - 150°C | EPDM | 11312892 |
| FKM | 75 | A | 51414 | Noir | -20 - 200°C | Viton® | 10020296 |
| FKM | 75 | A | 51414 | Vert | -20 - 200°C | Viton® | 12442927 |
| FKM | 90 | A | 514320 | Noir | -20 - 200°C | Viton® | 11738331 |
| NBR | 70 | A | 36624 | Noir | -30 - 120°C | NBR | 10020294 |
| NBR | 90 | A | 47702 | Noir | -30 - 120°C | NBR | 10020295 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.