



ERIKS Boîte d'assortiment type B

Contenu: 295 joints toriques : 24 dimensions en pouce [MS29513].

Dimensions : 20,35x1,78 à 21,95x1,78; 25,07x2,62 à 34,6x2,62; 29,74x3,53 à 50,39x3,53; 37,47x5,34 à 50,17x5,34.

Livable en :Compound 36624: NBR (nitrile) 70 Shore A. Compound 47702: NBR (nitrile) 90 Shore A.Compound 51414: FPM (Viton®) 75 Shore A.[Viton® = marque déposée de DuPont Performance Polymers]

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre du cordon (mm)	AS	Contenu (pièces)
20.35	1.78	019	15
21.95	1.78	020	15
25.07	2.62	120	15
26.65	2.62	121	15
28.25	2.62	122	15
29.82	2.62	123	15
31.42	2.62	124	15
32.99	2.62	125	15
34.60	2.62	126	15
29.74	3.53	217	15
31.34	3.53	218	15
32.92	3.53	219	15
34.52	3.53	220	15
36.09	3.53	221	10
37.69	3.53	222	10
40.87	3.53	223	10
44.04	3.53	224	10
47.22	3.53	225	10
50.39	3.53	226	10
37.47	5.33	325	10
40.64	5.33	326	10
43.82	5.33	327	10
46.99	5.33	328	5
50.17	5.33	329	5

Matériau	Dureté Sh A	Type boîte d'assortiment	Compound	Couleur	Plage de température	Nom commercial	Article
EPDM	70	B	55914	Noir	-45 - 150°C	EPDM	11282807
FKM	75	B	51414	Noir	-20 - 200°C	Viton®	10020299
FKM	75	B	51414	Vert	-20 - 200°C	Viton®	11393518
FKM	90	B	514320	Noir	-20 - 200°C	Viton®	12559137
NBR	70	B	36624	Noir	-30 - 120°C	NBR	10020297
NBR	90	B	47702	Noir	-30 - 120°C	NBR	10020298

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.