

GORE® Plaque d'étanchéité PTFE GORE GR

Pour usage industriel uniquement.

Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, dispositifs médicaux.

Caractéristiques

Série: GORE

Type: GR

Structure de matériel: PTFE expansé multidirectionnel

Température max.: 230 °C

Température minimale: -60 °C

Pression max.: 40 bar

Convient pour fluide: Fluides frigorigènes, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Alcalis forts, Air [comprimé], Acides forts, Acides faibles, Alcalis faibles, Alcalis, Acide, Lösungsmittel, Cryogénique, Chlore, gazeux [7782-50-5]

Approbation selon: ABS type approbation, TA-Luft, BAM, Blow out VDI2200

Marquage: Avec marquage

Application

- Applications: Industries chimiques
Recommandé dans: Industries chimiques

Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
0.5	1500	1500	10016821
1	1500	1500	10016822
1.5	1500	1500	10016823
2	1500	1500	10016824
3	1500	1500	10016825
5	1500	1500	11015226
6	1500	1500	10016826

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.