



LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2120

Caractéristiques

Série: CLIPPERLON

Type: 2120

Structure de matériel: PTFE, modifié

Température max.: 240 °C

Température minimale: -210 °C

Pression max.: 85 bar

Convient pour fluide: Cryogénique, Acides faibles, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Vapeur basse pression, Fluides frigorigènes, Alcalis faibles, Alcalis, Acide, Lösungsmittel, Aliments & Boissons, Alcalis forts, Chlore, gazeux [7782-50-5], Hydrocarbures, Air [comprimé]

Approbation selon: TA-Luft, EC1935 [10/2011], Blow out VDI2200, Pamphlet 95 [CI], FDA 21 CFR 177.1550

Marquage: Avec marquage

Application

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
1.5	1500	1500	11917140
2	1500	1500	11917141
3	1500	1500	11917142

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.