



LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2120 EN 1514-1

Caractéristiques

Série: CLIPPERLON

Type: 2120

Norme: EN 1514-1 IBC

Structure de matériel: PTFE, modifié

Marquage: Avec marquage

Plage de température: -210 / 240 °C

Pression max.: 85 bar

Convient pour fluide: Alcalis forts, Acides faibles, Alcalis faibles, Acide, Alcalis, Air (comprimé), Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Chlore, gazeux [7782-50-5], Fluides frigorigènes, Aliments & Boissons, Lösungsmittel, Hydrocarbures, Vapeur basse pression, Cryogénique

Approbation selon: TA-Luft, Pamphlet 95 (CI), EC1935 [10/2011], Blow out VDI2200

Application

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
DN10	PN10/40	46	18	2	13475971
DN10	PN10/40	46	18	3	13475998
DN15	PN10/40	51	22	2	11934352
DN15	PN10/40	51	22	3	13475999
DN20	PN10/40	61	27	2	11934353
DN20	PN10/40	61	27	3	13476000
DN25	PN10/40	71	34	2	11934354
DN25	PN10/40	71	34	3	13476001
DN32	PN10/40	82	43	3	13476002
DN32	PN10/40	82	43	2	11934355
DN40	PN10/40	92	49	2	11934356
DN40	PN10/40	92	49	3	13476003
DN50	PN10/40	107	61	2	11934357
DN50	PN10/40	107	61	3	13476004
DN65	PN10/40	127	77	2	11934358
DN65	PN10/40	127	77	3	13476005
DN80	PN10/40	142	89	2	11934359
DN80	PN10/40	142	89	3	13476006
DN100	PN25/40	168	115	2	13475979
DN100	PN10/16	162	115	2	11934348
DN100	PN25/40	168	115	3	13476025
DN100	PN10/16	162	115	3	13476007
DN125	PN25/40	194	141	2	13475980
DN125	PN10/16	192	141	2	11934349
DN125	PN25/40	194	141	3	13476026
DN125	PN10/16	192	141	3	13476008
DN150	PN25/40	224	169	2	13475981
DN150	PN10/16	218	169	2	11934350
DN150	PN25/40	224	169	3	13476027
DN150	PN10/16	218	169	3	13476009
DN200	PN25	284	220	2	13475982
DN200	PN40	290	220	2	13475990
DN200	PN10/16	273	220	2	11934351
DN200	PN40	290	220	3	13476036
DN200	PN25	284	220	3	13476028

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
DN200	PN10/16	273	220	3	13476010
DN250	PN25	340	273	2	13475983
DN250	PN16	329	273	2	13475972
DN250	PN40	352	273	2	13475991
DN250	PN25	340	273	3	13476029
DN250	PN40	352	273	3	13476037
DN250	PN16	329	273	3	13476018
DN250	PN10	328	273	3	13476011
DN300	PN10	378	324	2	11934360
DN300	PN16	384	324	2	13475973
DN300	PN25	400	324	2	13475984
DN300	PN40	417	324	2	13475992
DN300	PN25	400	324	3	13476030
DN300	PN16	384	324	3	13476019
DN300	PN40	417	324	3	13476038
DN300	PN10	378	324	3	13476012
DN350	PN25	457	356	2	13475985
DN350	PN16	444	356	2	13475974
DN350	PN40	474	356	2	13475993
DN350	PN10	438	356	2	11934361
DN350	PN25	457	356	3	13476031
DN350	PN40	474	356	3	13476039
DN350	PN16	444	356	3	13476020
DN350	PN10	438	356	3	13476013
DN400	PN16	495	407	2	13475975
DN400	PN25	514	407	2	13475986
DN400	PN40	546	407	2	13475994
DN400	PN10	489	407	2	11934362
DN400	PN25	514	407	3	13476032
DN400	PN16	495	407	3	13476021
DN400	PN40	546	407	3	13476040
DN400	PN10	489	407	3	13476014
DN450	PN25	564	458	2	13475987
DN450	PN16	555	458	2	13475976
DN450	PN40	571	458	2	13475995
DN450	PN10	539	458	2	11934363
DN450	PN25	564	458	3	13476033
DN450	PN40	571	458	3	13476041
DN450	PN16	555	458	3	13476022
DN450	PN10	539	458	3	13476015
DN500	PN16	617	508	2	13475977
DN500	PN25	624	508	2	13475988
DN500	PN40	628	508	2	13475996
DN500	PN10	594	508	2	11934364
DN500	PN25	624	508	3	13476034
DN500	PN16	617	508	3	13476023
DN500	PN40	628	508	3	13476042
DN500	PN10	594	508	3	13476016
DN600	PN25	731	610	2	13475989
DN600	PN16	734	610	2	13475978
DN600	PN40	747	610	2	13475997
DN600	PN10	695	610	2	11934365

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
DN600	PN25	731	610	3	13476035
DN600	PN40	747	610	3	13476043
DN600	PN16	734	610	3	13476024
DN600	PN10	695	610	3	13476017

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.