



GRUNDFOS Pompe submersible Série: EF - Vuilwater pompelpomp - gietijzer - 30 mm vrije doorgang

Caractéristiques

Série: EF

Raccord: Taraudé (BSPP)

Matériau du corps du pompe: Fonte

Catégorie de qualité: EN-JL1030

Classe d'isoaltion selon IEC: F

Débit maximum	Débit nominal	Immersion max.	Tension d'alimentation	Longueur du conducteur de raccord	Régime	Courant nominal	Mesure de raccord	Hauteur de la pompe	Article
l/min	m³/h	m		m	rpm	A		mm	
32400	32.4	10	1 x 230V AC	10	2920	4.8	2" [50]	494	23499049
32400	32.4	10	1 x 230V AC	10	2920	4.8	2" [50]	494	23499047
32796	32.8	10	3 x 400-415V AC	10	2920	2.3	2" [50]	494	23499050
32796	32.8	10	3 x 400-415V AC	10	2920	2.3	2" [50]	494	23499052
32796	32.8	10	3 x 400-415V AC	10	2920	2.3	2" [50]	494	23499051
38880	38.9	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	494	23499183
38880	38.9	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	494	23499181
38880	38.9	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	494	23499184
39240	39.2	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	494	23499182
39240	39.3	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	494	23499186
39240	39.2	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	494	23499185
44280	44.3	10	3 x 400-415V AC	10	2830	3.1	2" [50]	494	23499054
44280	44.3	10	3 x 400-415V AC	10	2830	3.1	2" [50]	494	23499055
44280	44.3	10	3 x 400-415V AC	10	2830	3.1	2" [50]	494	23499053
46440	46.4	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.8	2" [50]	494	23499028
46440	46.4	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.8	2" [50]	494	23499027
46440	46.4	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.7	2" [50]	494	23499026
									23499048

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.