

REMA Table élévatrice fixe HSL 400VAC



Conforme à la norme DIN 1570.

Base basse et stable.

Table renforcé le long des extrémités.

Mécanisme de ciseaux en acier massif.

Barre de contact autour.

Supports pour faire l'entretien en tout sécurité.

Protection anti-surcharge.

Soupape de sécurité contre la rupture des conduites.

Cylindre et piston durs chromés.

Roulements fermés graissés à vie.

Unité de commande extérieure.

livraison standard:

Y compris boîte à boutons avec arrêt d'urgence [commande TBT 24 V].

Anneaux de levage démontables pour un transport facile.

Hauteur de levage max. mm	Puissance de levage kg	Longueur mm	Largeur mm	Article
765	2000	1600	1200	11817668
775	1000	1600	1140	11817666

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.