



WIKA Manomètre à tube de bourdon Type 1383 connexion au dessous inox bride murale

Caractéristiques

Type: 1383

Modèle: Manomètre à tube de bourdon

Incl blow-out: Oui

Montage du manomètre: Bride murale

Raccordement au process: Fileté

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L

Matière de la vitre: Verre sécurisé

Classe de protection: IP65

Température du fluide: -20 / 100 °C

Température ambiante: -20 / 60 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Case diameter [mm]	D mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	B mm	H mm	SW mm	G ["]
63	63	75	85	3,6	33	28,5	14	G¼
100	101	117	132	4,8	49.5	87	22	G½
160	161	178	196	5,8	49.5*	118	22	G½
* @ 1600 bar then +16 mm								

Pressure/temperature	Range
Ambient temperature	-20 tot 60 °C
Medium temperature	+100°C max.
Pressure safe case ø 63 mm	brief to maximum scale division
Pressure safe case ø 100/160 mm	brief to 1,3 x of maximum scale division

Diamètre du boîtier mm	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max. bar	Article
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Glycérine	Au dessous	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	0	13466140
63	-1 / 5	bar	1.6 %	Glycérine	Au dessous	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	5	12725545
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Glycérine	Au dessous	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	2.5	12725543
63	0 / 4	bar	1.6 %	Glycérine	Au dessous	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	4	12725544
63	0 / 6	bar	1.6 %	Glycérine	Au dessous	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	6	11925738
63	0 / 10	bar	1.6 %	Glycérine	Au dessous	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	10	12725541

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max.	Article
mm									bar	
63	0 / 16	bar	1.6 %	Glycérine	Au dessous	1/4" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	16	12725542
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	0.3	12725537
100	-1 / 0.6	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	0.78	12725538
100	-1 / 3	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	3.9	12725539
100	-1 / 5	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	6.5	12725540
100	0 / 2.5	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	3	12725534
100	0 / 4	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	5.2	12725535
100	0 / 10	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	13	13294693
100	0 / 16	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	20	11925739
100	0 / 40	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	52	12725536
100	0 / 60	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	78	13466139
160	0 / 16	bar	1.0 %	Glycérine	Au dessous	1/2" BSPP[G]	Acier inoxydable 304	Aluminium	20	13466138

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.